

FICHE RELEVÉ OSMOZ

(CONFORMITÉ EN 81-70)

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

CLIENT :	CHANTIER / RÉFÉRENCE :		
N° COMMANDE / N° DEVIS :	DÉLAI DÉPART :		
Charge utile :	kg	Vitesse nominale :	m/s
Tension réseau :	V	Relevé effectué le :	
Par :	Contact client :	Commercial OCTÉ :	

INFORMATIONS INSTALLATION EXISTANTE

Nb de niveaux :	(20 maximum)	ATTENTION : Au delà du 10 niveaux, rajouter une carte entrée sortie		
Entre niveau min. :	m	 COPTER OBLIGATOIRE Capteur optronique de sécurité avec bande crantée - si vitesse nominale (m/s) x 1,3 > entre-niveau min. (m) / 2 - si fort trafic (Hotel, Hopital, Bureau, ERP) - hydraulique		
Hauteur Dernier Niv.:	m			
Hauteur de gaine :	m			
Profondeur cuvette :	m			
Distance Armoire - Gaine :	m			
Simplex	Multiplex	Machinerie Haute	Machinerie Basse	
Armoire de manoeuvre				
OCTÉ/SIMINOR SM 210 SC 640 Mod 7 SC 640 Mod 10 Pilote V1 OLEODYNE LIFT LIGHT OLEO OLEOMATE	AUTINOR A 50 A 150 A 190 A 200 SERIE A191/A32 SERIE ALPHA H 191	SCHINDLER MICONIC C MICONIC E MICONIC LX MICONIC EF KA ELCONIC SODIMAS NG 12 NG 120	KONE EPB2 NOVA OLEO TMS 516 OTIS NE / MS 300 AN4	THYSSENKRUPP/ MGTI/SORETEX MICRO 2000 TURBO 3000 OPTIMA 4000 SERIE C S200 SPRINTE ASP116E2
MAC PUARSA MICRO basic JOUGLET Armoire à relais OLEO MEA NG 01 ASCEL EUROPA				
AUTRE (Marque et Type) <u>Fournir impérativement le schéma de l'armoire</u>				
Motorisation <u>Consommation du moteur de traction < 35A</u> 2 vitesses 1 vitesse VF Asynchrone Boucle Ouverte : Fréquence Hz Fréquence minimum pour bon fonctionnement : 20 Hz Hydraulique --> COPTER obligatoire				
Manoeuvre				
Blocage	Blocage / Enregistré	Collective Descente	Collective Complète RC*	Collective Complète*
*Doublé le nombre de carte entrée sortie				
Commande et signalisation		Flèches de direction Maximum 24 VCC	Flèches de prochain départ	

OPTIONS DEMANDÉES

Cabine Oui Non Boîte à boutons complète conservée Afficheur Synthèse vocale Téléalarme Pèse charge Bloc de secours Sirène	Palier Oui Non Boîte à boutons palière complète Fourniture Faisceaux boîte à boutons palières Indicateur à tous les niveaux Fourniture faisceaux indicateurs
---	---

OSMOZ INQUIRY FORM

(COMPLIANCE WITH EN 81-70)

GENERAL INFORMATION

CUSTOMER:	CUSTOMER / REFERENCE:
N° ORDER / N° QUOTATION:	N° DEVICE:
Duty load: kg	Rated speed: m/s
System voltage: v	Date of the reading:
by:	Contact customer: OCTÉ Salesman:

INSTALLATION INFORMATIONS

Nbr of level: (maximum 20) **WARNING:** Over 10 levels, add an input output card

Between level min.: m

Height Last Level: m

Shaft height: m

Pit depth: m

Controller - shaft distance: m



COPTER MANDATORY

Optronique security sensor with perforated strip
 - if rated speed (m/s) x 1,3 > between level min. (m) / 2
 - if high traffic (Hotel, Hospital, Office, ERP)
 - hydraulic

Simplex Multiplex Machine room: Above Below

Controller

OCTÉ/SIMINOR

SM 210
SC 640 Mod 7
SC 640 Mod 10
Pilote V1

OLEODYNE

LIFT LIGHT OLEO
OLEOMATE

AUTINOR

A 50
A 150
A 190
A 200
SERIE A191/A32
SERIE ALPHA
H 191

SCHINDLER

MICONIC C
MICONIC E
MICONIC LX
MICONIC EF KA
ELCONIC

SODIMAS

NG 12
NG 120

KONE

EPB2
NOVA OLEO
TMS 516

OTIS

NE / MS 300
AN4

THYSSENKRUPP/ MGTI/SORETEX

MICRO 2000
TURBO 3000
OPTIMA 4000
SERIE C
S200

SPRINTE

ASP116E2

MAC PUARSA

MICRO basic

JOUGLET

Armoire à relais OLEO

MEA

NG 01

ASCEL

EUROPA

OTHER (Brands and Type) Provide imperatively diagram of controller

Drive system

consumption of the traction motor < 35A

2 Speeds

1 Speed Asynchronous Frequency inverter Open Loop: Frequency Hz Minimum frequency for good operation: 20 Hz

Hydraulic --> COPTER mandatory

Controller

Automatic push button Non-directional collective Down Collective Full Collective RC* Full Collective*

*Double the number of input output card

Command and signaling

Direction arrows
Maximum 24 VCC

Next start arrows

REQUESTED OPTIONS

Car

Yes No

Preserved complet operating panel
Display
Vocal synthesis
Telealarme
Overload weighting
Emergency light
Siren

Landing

Yes No

Complet landing panels
Harnesses supply completed landing panels
Indicator at all levels
Harnesses supply indicators