

**(FR) FICHE TECHNIQUE**

**(EN) TECHNICAL SHEET**



**(FR) DALLE LED ENCASTRÉES 220 V**

**(EN) 220 V RECESSED LED PANEL**

---

**OCTÉ**

**AEEC011...**

Le luminaire est destiné à l'éclairage des cabines.

## COMPOSITION

- 1 dalle LED
- accessoires de fixation

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| Normes                      | • conforme à : RoHs, CE     |              |              |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Caractéristiques techniques |                             | AEEC011800   | AEEC013200   |
|                             | • Dimensions                | 300 x 300 mm | 600 x 300 mm |
|                             | • Indice de protection      | IP54         | IP54         |
|                             | • Puissance                 | 18 W         | 30 W         |
|                             | • Transformateur inclus     | oui          | oui          |
|                             | • Epaisseur                 | 13 mm        | 13 mm        |
|                             | • Fixation par cadre fourni | oui          | oui          |
|                             | • Température couleur       | 4 000° K     | 4 000° K     |
|                             | • Luminosité                | 1 400 lm     | 3050 lm      |

## MAINTENANCE/ENTRETIEN

- si le luminaire ne fonctionne pas :
  - contrôler la présence de tension au niveau du disjoncteur
  - remplacer le luminaire après avoir coupé le courant d'alimentation
  - vérifier l'interrupteur, le câblage et le serrage des fils
- si le câble extérieur souple est endommagé, remplacer le luminaire

## TRAITEMENT EN FIN DE VIE



Pour limiter l'impact environnemental, nous recommandons lors du démontage de celui-ci de séparer les éléments électriques et les fluos pour les emmener dans un centre de traitement des déchets DEEE (Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques). Les autres éléments constitutifs ne nécessitent aucune précaution particulière de dépollution. Ils peuvent être démontés et valorisés dans les filières de recyclage du métal (90%), du bois et du plastique.

## FUNCTION

The LED light strip is appropriated to light up cars.

## COMPOSITION

- 1 LED panel
- fastening accessories

## ADDITIONAL INFORMATION

| Standards                 | • complies with: RoHs, CE |              |              |
|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Technical characteristics |                           | AEEC011800   | AEEC013200   |
|                           | • Dimensions              | 300 x 300 mm | 600 x 300 mm |
|                           | • Index of protection     | IP54         | IP54         |
|                           | • Power                   | 18 W         | 30 W         |
|                           | • Inverter included       | yes          | yes          |
|                           | • Thickness               | 13 mm        | 13 mm        |
|                           | • Fastening included      | yes          | yes          |
|                           | • Colour temperature      | 4 000° K     | 4 000° K     |
|                           | • Brightness              | 1 400 lm     | 3050 lm      |

## MAINTENANCE/SERVICING

- if the light does not work:
  - check that power is present at the circuit breaker
  - replace the fluorescent tube after switching off the power supply
  - check the switch, wiring and that the wires are correctly tightened
- if the external flexible cable is damaged, replace the light fitting

## TREATMENT AT THE END OF LIFE



To limit the environmental impact, we recommend that when dismantling it, the electronic elements and fluorescents be separated and taken to a waste treatment center (Waste Electrical Equipment and Electronics). The other components do not require any particular precaution of depollution. They can be dismantled and recycled in metal (90%), wood and plastic recycling systems.



Lift Equipment

[www.octe.eu](http://www.octe.eu)

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

 +33 (0) 9 69 32 22 57